



### T1100 - TRACEUR DESIGNJET GRAND FORMAT

T1100 24" - T100 44" - T1100 PS 24"- T1100PS 44"

Conçue pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les spécialistes de la conception ingénierie, construction et mécanique, les SIG, travaillant dans des petits bureaux par groupe de travail de 10 personnes maximum et ayant besoin d'impressions abordables et d'excellente qualité. Elle permet aussi une meilleure impression des documents en 3D.

- Impressionnez vos clients avec un nouveau degré de précision et détails grâce aux encres HP Vivera.
- Travaillez en équipe avec l'impression rapide CAO et SIG, les possibilités de mise en réseau et les fonctions de gestion.
- Passez à une imprimante Designjet qui assurera une parfaite homogénéité des couleurs et une compatibilité complète.

#### APERÇU

Impression CAO et SIG rapide avec plus de précision.

Conçue pour améliorer votre productivité, la série des imprimantes HP Designjet T1100 permet des impressions simples et efficaces en équipe pour tous vos projets CAO et SIG. Avec les encres HP Vivera, le jeu de trois encres noires améliore la précision des détails et produit des images aux contrastes encore plus subtils, des couleurs éclatantes aux tons doux, avec une vraie neutralité des gris, vitesses d'impression et d'exécution performantes ; la mise en réseau, les fonctions de gestion et la compatibilité complète vous permettent de gagner du temps et d'améliorer la sécurité de fonctionnement pour vos projets CAO et SIG.

#### CARACTERISTIQUES

Une précision parfaite de détails avec l'encre HP Vivera grise et une précision de trait améliorée à 0,1% avec une épaisseur minimale de 0,067 mm

Présentez de superbes réalisations professionnelles, les encres HP Vivera produisent une gamme de couleurs, des tons éclatants ou doux.

Des affiches et des présentations sensationnelles, créez des teintes difficiles à rendre avec les trois encres noires.

Imprimez des projets CAO et SIG avec précision, **jusqu'à 35 secondes pour une page A1 avec HP Scalable Printing Technology.**

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression (noir, qualité optimale)	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés
Précision des lignes	+/- 0,1%
Largeur de ligne minimale	0,0423 mm
Types d'encres compatibles	Encres HP Vivera
Couleur(s) des cartouches d'impression	<b>6 couleurs: Cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune</b>
Goutte d'encre	6 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille, en rouleaux, massicot automatique
Gestion du papier	Alimentation rouleau, alimentation feuille à feuille
Types de support pris en charge	Papier bond et couché (bond, couché, couché fort grammage, couché super grammage), papier photographique (satiné, brillant, semi-brillant, mat), papier technique (tracé naturel, translucide, vélin), film (transparent, mat), auto-adhésif et vinyle (polypropylène, vinyle)
Longueur maximale du rouleau	<b>91,4 m</b>
Longueur maximale de support de type feuille	1676,4 mm
Tailles de support standard	Tous les formats standard supérieurs à A4
Grammage de support recommandé	60 à 328 g/m <sup>2</sup>
Largeur maximale des supports	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 610 mm <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 1118 mm
Longueur d'impression maximale	91 m (selon le système d'exploitation et l'application)
Ports d'E-S externes	1 port Ethernet, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 EIO
Capacité du disque dur	<b>Standard, 40 Go</b>
Mémoire maximale	<b>256Mo</b>
Mémoire en standard	<b>256Mo</b>
Prêt pour le réseau	<b>Standard</b>
Connectivité en option	<b>Serveurs d'impression HP Jetdirect</b>
Connectivité en standard	<b>Port Ethernet RJ-45 10/100/1000 BT, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO</b>
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Plage d'humidité en fonctionnement recommandée	20 à 80% HR (selon le type de papier)
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15° à 35° C (selon le type de papier)
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40°C
Plage de températures en stockage (Celsius)	-25 à 55°C
Consommation électrique	200 watts maximum
Puissance acoustique émise	6,5 B(A)
Pression acoustique émise	44 dB(A)
Garantie	<b>Garantie de deux ans sur le matériel</b>
Dimensions (L x P x H)	<b>Tous les modèles de 61 cm (24")</b> 1262 x 661 x 391 mm (sans socle) <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 1770 x 661 x 1047 mm (avec socle)
Poids	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 47 kg <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 86 kg



### T1100 - TRACEUR DESIGNJET GRAND FORMAT

T1100 24" - T100 44" - T1100 PS 24" - T1100PS 44"

Conçue pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les spécialistes de la conception ingénierie, construction et mécanique, les SIG, travaillant dans des petits bureaux par groupe de travail de 10 personnes maximum et ayant besoin d'impressions abordables et d'excellente qualité. Elle permet aussi une meilleure impression des documents en 3D.

- Impressionnez vos clients avec un nouveau degré de précision et détails grâce aux encres HP Vivera.
- Travaillez en équipe avec l'impression rapide CAO et SIG, les possibilités de mise en réseau et les fonctions de gestion.
- Passez à une imprimante Designjet qui assurera une parfaite homogénéité des couleurs et une compatibilité complète.

Dimensions de l'emballage (L x P x H)	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 1660 x 770 x 590 mm <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 1965 x 780 x 780 mm
Poids du carton/paquet	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 88,5 kg <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 123 kg
Sécurité	États-Unis et Canada (certifié CSA), UE (compatible LVD et EN60950-1), Russie (GOST), Singapour (PSB), Chine (CCC), Argentine (IRAM), Mexique (NYCE)
Pilotes d'impression inclus	<b>T1100:</b> Pilotes Windows® HP-GL/2, HP-RTL ; pilote Windows® optimisé pour AutoCAD 2000 et versions plus récentes ; prise en charge des environnements Citrix® MetaFrame ; pilote HP PCL 3 GUI pour Mac OS X <b>T1100PS:</b> Pilotes Windows® HP-GL/2, HP-RTL ; pilotes PS Windows® ; pilote Windows® optimisé pour AutoCAD 2000 et versions plus récentes ; prise en charge des environnements Citrix® MetaFrame ; pilote PS pour Mac OS X
Logiciels fournis	<b>HP Web Jetadmin, HP Easy Print Care/Printer Utility</b>
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, prêt pour Windows Vista™ ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Mac OS X v.10.2 ou supérieur ; Citrix® MetaFrame
Langues standard de l'imprimante	<b>T1100:</b> HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL 3 GUI <b>T1100PS:</b> Adobe® PostScript® Adobe® PDF 1.4, HP-GL2/RTL, CALS-G4, TIFF, JPEG, HP-PCL 3 GUI
Configuration minimale requise pour Macintosh	Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ou version supérieure ; processeur PowerPC G3 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh	Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ou version supérieure ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 1 Go de RAM ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Configuration minimale requise	Windows® 2000 : Intel® Pentium® III 733 MHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur ; Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel : Intel® Pentium® IV 1 GHz, 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur
Configuration recommandée	Windows® 2000 : Intel® Pentium® III 733 MHz, 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur ; Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel : Intel® Pentium® IV 1 GHz, 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie)	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 34 m <sup>2</sup> /heure (couché), dessins au trait en couleur format A1 : 35 sec/page (ordinaire), 52 impressions A1 par heure (ordinaire), 70 impressions A1 par heure (ordinaire, mode économique) <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 41 m <sup>2</sup> /heure (couché), dessins au trait en couleur format A1 : 35 sec/page (ordinaire), 52 impressions A1 par heure (ordinaire), 70 impressions A1 par heure (ordinaire, mode économique)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 2,4 m <sup>2</sup> /heure (brillant) <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 2,8 m <sup>2</sup> /heure (brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité)	<b>Tous les modèles de 61 cm (24 ")</b> 8,6 m <sup>2</sup> /heure (couché), 5,6 m <sup>2</sup> /heure (brillant) <b>Tous les modèles de 112 cm (44 ")</b> 10 m <sup>2</sup> /heure (couché), 6,7 m <sup>2</sup> /heure (brillant)
<b>CONTENU DE LA BOITE</b>	
<b>T1100 - 24"</b>	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (5 x 69 ml, 1 x 130 ml), échantillon de rouleau papier couché (610 mm x 7,62 mètres), bac arrière (610 mm), kit d'adaptateur de bobine 7,62 centimètres, guide de référence, fiche d'installation, document légal, DVD documentation & pilotes, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation
<b>T1100 - 44"</b>	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (6 x 130 ml), échantillon de rouleau papier couché (610 mm x 7,62 mètres), socle (1118 mm), bac arrière (1118mm), kit d'adaptateur de bobine 7,62 centimètres, guide de référence, fiche d'installation, document légal, DVD documentation & pilotes, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation
<b>T1100 PS - 24"</b>	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (5 x 69 ml, 1 x 130 ml), échantillon de rouleau papier couché (610 mm x 7,62 mètres), bac arrière (610 mm), kit d'adaptateur de bobine 7,62 centimètres, guide de référence, fiche d'installation, document légal, DVD documentation & pilotes, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation
<b>T1100 PS - 44"</b>	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (6 x 130 ml), échantillon de rouleau papier couché (610 mm x 7,62 mètres), socle (1118 mm), bac arrière (1118mm), kit d'adaptateur de bobine 7,62 centimètres, guide de référence, fiche d'installation, document légal, DVD documentation & pilotes, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation