



## T610 - TRACEUR DESIGNJET GRAND FORMAT T610 24" - T610 44"

Les propriétaires de petits bureaux d'architectes ou de conception industrielle qui nécessitent une imprimante polyvalente et grand format aux images de haute qualité pour réaliser sur place des projets de CAO et de SIG apprécieront l'imprimante HP Designjet série T610 (24-44 pouces)(497-697 millimètres).

- Offrez à vos impressions un niveau supérieur de précision et de détail grâce aux encres HP Vivera.
- Constatez la fidélité de couleurs authentiques avec une imprimante compatible avec les principales applications CAO.
- Gagnez du temps et produisez vos projets CAO rapidement grâce à ce système d'impression grand format rapide intégré.

### APERCU

Impressions CAO rapides et de grande qualité en interne.

Imprimez vos dessins techniques et rendus en interne avec une imprimante HP Designjet qui permet d'être facilement productif. Avec cette imprimante personnelle, obtenez des résultats de qualité supérieure professionnelle avec les encres HP Vivera et les trois encres noires. Constatez la précision de trait améliorée à 0,1%, la subtilité des contrastes depuis les couleurs vives jusqu'aux tons doux sur une large gamme de couleurs, avec une vraie neutralité des gris. Des vitesses d'impression performantes et une compatibilité renforcée vous font gagner du temps et améliorent la sécurité de fonctionnement de l'imprimante.

### CARACTERISTIQUES

Obtenez une précision parfaite de détails—avec l'encre HP Vivera grise et une précision de trait améliorée à 0,1% et une épaisseur minimale de 0,067 mm

Présentez de superbes réalisations professionnelles—les encres HP Vivera produisent une gamme de couleurs, des tons éclatants ou doux.

Des affiches et des présentations sensationnelles—créez des teintes difficiles à rendre avec les trois encres noires.

Réalisez des impressions professionnelles avec plus de 20 supports HP originaux—conçus avec les encres HP Vivera.

Imprimez des projets CAO et SIG avec précision—jusqu'à 35 secondes pour une page A1 avec HP Scalable Printing Technology.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression (noir, qualité optimale)	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés
Précision des lignes	+/- 0,1%
Largeur de ligne minimale	0,0423 mm
Types d'encres compatibles	Encres HP Vivera
Couleur(s) des cartouches d'impression	Cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune
Goutte d'encre	4 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille, en rouleaux, massicot automatique
Gestion du papier	Alimentation rouleau, alimentation feuille à feuille
Types de support pris en charge	Papier bond et couché (bond, couché, couché fort grammage, couché super grammage), papier photographique (satiné, brillant, semi-brillant, mat), papier technique (tracé naturel, translucide, vélin), film (transparent, mat), auto-adhésif et vinyle (polypropylène, vinyle)
Longueur maximale du rouleau	91,4 m
Longueur maximale de support de type feuille	1676,4 mm
Tailles de support standard	Tous les formats standard supérieurs à A4
Grammage de support recommandé	60 à 328 g/m <sup>2</sup>
Largeur maximale des supports	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 610 mm <b>Tous les modèles de 44 "</b> 1118 mm
Longueur d'impression maximale	91 m (selon le système d'exploitation et l'application)
Ports d'E-S externes	1 port USB (compatible USB 2.0), 1 logement EIO
Mémoire maximale	128 Mo
Mémoire en standard	128 Mo
Prêt pour le réseau	En option
Connectivité en option	Serveurs d'impression HP Jetdirect
Connectivité en standard	1 port USB 2.0 haut débit (compatible USB 2.0), 1 logement d'accessoire EIO Jetdirect
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Plage d'humidité en fonctionnement recommandée	20 à 80% HR (selon le type de papier)
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15° à 35° C (selon le type de papier)
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40°C
Plage de températures en stockage (Celsius)	-25 à 55°C
Consommation électrique	200 watts maximum
Puissance acoustique émise	6,5 B(A)
Pression acoustique émise	44 dB(A)
Garantie	Garantie d'un an sur le matériel



## T610 - TRACEUR DESIGNJET GRAND FORMAT

### T610 24" - T610 44"

Les propriétaires de petits bureaux d'architectes ou de conception industrielle qui nécessitent une imprimante polyvalente et grand format aux images de haute qualité pour réaliser sur place des projets de CAO et de SIG apprécieront l'imprimante HP Designjet série T610 (24-44 pouces)(497-697 millimètres).

- Offrez à vos impressions un niveau supérieur de précision et de détail grâce aux encres HP Vivera.
- Constatez la fidélité de couleurs authentiques avec une imprimante compatible avec les principales applications CAO.
- Gagnez du temps et produisez vos projets CAO rapidement grâce à ce système d'impression grand format rapide intégré.

Dimensions (L x P x H)	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 1262 x 661 x 391 mm (sans socle) <b>Tous les modèles de 44 "</b> 1770 x 661 x 1047 mm (avec socle)
Poids	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 47 kg <b>Tous les modèles de 44 "</b> 86 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 1660 x 770 x 590 mm <b>Tous les modèles de 44 "</b> 1965 x 780 x 780 mm
Poids du carton/paquet	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 88,5 kg <b>Tous les modèles de 44 "</b> 123 kg
Sécurité	États-Unis et Canada (certifié CSA), UE (compatible LVD et EN60950-1), Russie (GOST), Singapour (PSB), Chine (CCC), Argentine (IRAM), Mexique (NYCE)
Pilotes d'impression inclus	<b>Tous les modèles de 24 "</b> Pilotes Windows HP-GL/2, HP-RTL, prise en charge de AutoCAD 200x, prise en charge des environnements Citrix MetaFrame, pilote HP-PCL3GUI pour Mac OS X <b>Tous les modèles de 44 "</b> Pilotes Windows HP-GL/2, HP-RTL, prise en charge de AutoCAD 200x, prise en charge des environnements Citrix MetaFrame, pilote HP PCL3GUI pour Mac OS X
Logiciels fournis	HP Web Jetadmin, HP Easy Print Care/Printer Utility
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows® 2000 (SP3), Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, prêt pour Windows Vista™ ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Mac OS X v 10.2 ou supérieur ; Citrix® MetaFrame
Langues standard de l'imprimante	HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL3GUI
Configuration minimale requise pour Macintosh	Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ou version supérieure ; processeur PowerPC G3 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh	Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ou version supérieure ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 1 Go de RAM ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur
Configuration minimale requise	Microsoft Windows 2000 : Pentium III (733 MHz), 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur ; Microsoft Windows XP Édition Familiale et XP Professionnel : processeur Pentium IV (1 GHz), 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Configuration recommandée	Microsoft Windows 2000 : Pentium III (733 MHz), 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace libre sur le disque dur ; Microsoft Windows XP Édition Familiale et XP Professionnel : processeur Pentium IV (1 GHz), 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie)	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 34 m <sup>2</sup> /heure (couché), dessins au trait en couleur format A1 : 35 sec/page (ordinaire), 52 impressions A1 par heure (ordinaire), 70 impressions A1 par heure (ordinaire, mode économique) <b>Tous les modèles de 44 "</b> 41 m <sup>2</sup> /heure (couché), dessins au trait en couleur format A1 : 35 sec/page (ordinaire), 52 impressions A1 par heure (ordinaire), 70 impressions A1 par heure (ordinaire, mode économique)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 2,4 m <sup>2</sup> /heure (brillant) <b>Tous les modèles de 44 "</b> 2,8 m <sup>2</sup> /heure (brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité)	<b>Tous les modèles de 24 "</b> 8,6 m <sup>2</sup> /heure (couché), 5,6 m <sup>2</sup> /heure (brillant) <b>Tous les modèles de 44 "</b> 10 m <sup>2</sup> /heure (couché), 6,7 m <sup>2</sup> /heure (brillant)
<b>CONTENU DE LA BOITE</b>	
<b>T610 - 24"</b>	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (5 x 69 ml, 1 x 130 ml), échantillon de rouleau papier couché (610 mm x 7,62 mètres), bac arrière (610 mm), kit d'adaptateur de bobine 7,62 centimètres, guide de référence, fiche d'installation, document légal, DVD documentation & pilotes, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation - (socle en option)
<b>T610 - 44"</b>	Imprimante, têtes d'impression (3 x 2 couleurs), cartouches d'encre (6 x 130 ml), échantillon de rouleau papier couché (610 mm x 7,62 mètres), socle (1118 mm), bac arrière (1118mm), kit d'adaptateur de bobine 7,62 centimètres, guide de référence, fiche d'installation, document légal, DVD documentation & pilotes, CD Autodesk Design Review, guide du service client, câble d'interface, cordon d'alimentation