



Q6677A HP Z2100 44" - TRACEUR DESIGNJET JET D'ENCRE - 1.117M

La gamme Designjet à 8 encres offre une précision et une homogénéité des couleurs haut de gamme avec le tout premier spectrophotomètre intégré [p1]. Faites des tirages grand format éclatants (jusqu'à 610 mm ou 1117 mm), en couleur ou en noir et blanc, grâce aux 8 nouvelles encres pigmentées HP Vivera.

Idéale pour: les infographistes, artistes et photographes qui doivent réaliser des tirages et des épreuves haute qualité grand format avec des couleurs précises et homogènes.

contenu de la boîte

Contenu de la boîte: Imprimante photo 44 pouces HP Designjet Z2100, mandrin, mandrin technique, têtes d'impression (4 x 2 couleurs), cartouches d'encre (8 x 130 ml), rouleau de papier photo extra brillant en échantillon (914 mm x 4,5 m), socle (44"), bac arrière (44"), kit (3 pouces) pour le mandrin (2), guide de référence, poster d'installation, câble USB, cordon d'alimentation

Contenu de la boîte (en plus du produit de base):

identique au modèle Q6675A plus capacité 44 pouces

spécifications techniques

Pression acoustique émise:	6,5 B(A)
Panneau de commandes:	Ecran graphique en niveaux de gris 240 x 160 pixels, 4 touches de fonction directe, 7 boutons de navigation et 2 témoins bicolores : Ready (Prêt), Processing (En cours de traitement), Attention (Attention), Error (Erreur)
Connectivité en option:	Serveurs d'impression HP Jetdirect EIO
Connectivité en standard:	1 port Ethernet RJ-45 10/100 BT, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie):	Image couleur A1 : 2,0 min/page (papier couché), 5,8 min/page (papier brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo):	Image couleur A1 : 9,8 min/page (papier couché), 15,0 min/page (papier brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité):	Image couleur A1 : 4,2 min/page (papier couché), 7,9 min/page (papier brillant)
Capacité du disque dur:	Standard, 40 Go
Goutte d'encre:	4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo), 6 pl (cyan, magenta, jaune, noir mat)
Types d'encres compatibles:	Encres pigmentées HP Vivera
Ports d'E-S externes:	1 port réseau, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 EIO
Précision des lignes:	+/- 0.2%
Largeur de ligne minimale:	0,0508 mm
Gestion du support fini:	Alimentation papier (alimentation manuelle feuille à feuille par le bac arrière), rouleau d'alimentation, massicot automatique (coupe tous les supports sauf les canevas)
Longueur maximale de support de type feuille:	1 676,4 mm
Tailles de support standard:	Tous les formats standard supérieurs à A4
Types de support pris en charge:	Alimentation feuille, alimentation rouleau, massicot automatique (coupe tous les supports d'impression sauf la toile), papier photographique (satiné, brillant, semi-brillant, mat), papier pour épreuves (brillant, semi-brillant, mat), supports d'impression beaux-arts (effet toile, lisse, texture, auquarrelle), autocollant et vinyl (polypropylène, vinyl), enseigne et bannière (film transparent, bannière, banderole scrim, polypropylène, Tyvek®, papier pour extérieur), film pour caisson rétro-éclairé, papier normal ou couché (normal, couché, couché fort grammage, couché super grammage)
Grammage de support recommandé:	Jusqu'à 500 g/m ²
Mémoire maximale:	128 Mo
Mémoire en standard:	128 Mo
Prêt pour le réseau:	Standard
Systèmes d'exploitation compatibles:	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003, Novell NetWare 5.x, 6.x, Mac OS 10.2 ou supérieur, Citrix MetaFrame, Windows® Terminal Services
Consommation électrique:	200 W max.
Alimentation électrique nécessaire:	Tension d'entrée : sélection automatique de gammes 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maximum
Type d'alimentation électrique:	Module d'alimentation universelle intégré
Couleur(s) des cartouches d'impression:	8 (cyan, cyan clair, magenta, magenta clair, jaune, gris clair, noir photo, noir mat)
Pilotes d'impression inclus:	Pilote dun langage GUI HP PCL 3, HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care
Buses des têtes d'impression:	8448 (1056 buses par couleur)
Langues en option pour l'imprimante:	Kit de mise à niveau HP-GI2/RTL via Q6692A HP-GI/2 pour l'imprimante photo HP Designjet série Z2100/Z3100
Langues standard de l'imprimante:	GUI HP PCL 3
Longueur d'impression maximale:	91 m (selon le système d'exploitation et l'application)
Marges, bords non imprimables bas/haut:	Rouleau : 5 mm ou sans bordures ; feuille : 5 mm (haut), 5 mm (droite), 5 mm (gauche), 14 mm (bas)
Marges latérales:	5 mm
Résistance à la décoloration:	Plus de 200 ans (selon le support)
Qualité d'impression (noir, qualité optimale):	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale):	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés
Technologie d'impression:	Technologie d'impression évolutive HP
Logiciels fournis:	Pilotes d'imprimante (GUI HP PCL 3, kit de mise à niveau HP-GI2/RTL via Q6692A HP-GI/2 pour l'imprimante photo HP Designjet série Z2100/Z3100), HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care



Q6677A HP Z2100 44" - TRACEUR DESIGNJET JET D'ENCRE - 1.117M

La gamme Designjet à 8 encres offre une précision et une homogénéité des couleurs haut de gamme avec le tout premier spectrophotomètre intégré [p1]. Faites des tirages grand format éclatants (jusqu'à 610 mm ou 1117 mm), en couleur ou en noir et blanc, grâce aux 8 nouvelles encres pigmentées HP Vivera.

Idéale pour: les infographistes, artistes et photographes qui doivent réaliser des tirages et des épreuves haute qualité grand format avec des couleurs précises et homogènes.

Configuration minimale requise pour Macintosh:	Biprocésseur Mac G3, 512 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible
Configuration minimale requise:	Microsoft Windows® 2000, XP : Pentium IV, 1 GHz, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Configuration recommandée:	Microsoft Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Pentium IV, 3 GHz, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh:	Biprocésseur Mac G3, 512 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible
Dimensions (L x P x H):	1770 x 732 x 1047 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H):	1960 x 775 x 600 mm
Longueur maximale du rouleau:	91,4 m
Largeur maximale des supports:	1 117 mm
Poids:	86 kg
Poids du carton/paquet::	123 kg
Plage d'humidité de fonctionnement:	20 à 80 % HR
Plage d'humidité en fonctionnement recommandée:	20 à 80 % HR
Humidité hors fonctionnement:	0 à 95 % HR
Plage de températures en fonctionnement:	5 à 40 C
Plage de températures en fonctionnement recommandée:	15 à 35°C
Plage de températures en stockage (Celsius):	-20 à 55 °C
garantie	
garantie:	Garantie standard : Assistance d'un an sur site le jour ouvrable suivant. Extension de garantie d'un an (assistance sur site le jour ouvrable suivant ou assistance le jour même sur site avec réponse dans les 4 heures), HP Care Pack 3 ans (deux options : assistance sur site le jour ouvrable suivant, assistance le jour même sur site avec réponse dans les 4 heures), installation, configuration et réseau de base