


## IDEAL 2360 coupe croisée

# IDEAL



- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 390 Watt
- Volume de réception de 35 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe fibres et en super micro coupe pour une confidentialité extrême.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon les normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY\_SWITCH



Volet de sécurité électronique

### Echantillon de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4  
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3  
Documents confidentiels.

### Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup>, selon norme DIN 32757) :
  - 10-12 feuilles en particules 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4
  - 13-15 feuilles en particules 4 x 40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,05 m/s
- Dimensions : H 630 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 390 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 35 litres
- Poids : 20 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2360 1111	IDEAL 2360 C/C 2 x 15 mm	4019364545313
2360 9111	IDEAL 2360 C/C 4 x 40 mm	4019364545511

#### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml