

IDEAL 4002 coupe croisée



EASY_SWITCH



Cadre porte-sac sur glissières télescopiques



Destruction de cédéroms

N° article	Désignation	Code EAN
4002 1111	IDEAL 4002 C/C 2 x 15 mm	4019364656514
4002 9111	IDEAL 4002 C/C 4 x 40 mm	4019364656613

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 565	Tablette de dépose
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Destructeur haut rendement avec un volume de réception de 200 litres

- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Moteur monophasé silencieux et puissant de 1300 Watt, pour un fonctionnement en continu
- Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes
- Dispositif d'accrochage pour sac plastique avec cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Réducteur robuste et étanche à la poussière
- Tablette de dépose de documents en option
- Existe également en version coupe fibres et en version super micro coupe pour une confidentialité extrême

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 400 mm
- Capacité en feuilles (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 16-18 feuilles en particules de 2 x 15 mm Niveau de sécurité DIN 4
 - 28-30 feuilles en particules de 4 x 40 mm Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm (H=1090 mm avec tablette de dépose)
- Moteur : 1,3 kW / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 200 litres
- Poids : 87 kg
- Coloris : gris clair