

Photolux motion

A1 Pro – A1L Pro – A0L Pro

Pannelli luminosi per interni, movimento motorizzato automatico fino a 15/25 immagini, particolarmente adatti per pubblicizzare prodotti, servizio informazioni e messaggi.

Indoor motion light displays with automatic posters changing up to 15/25 images, an ideal solution for sale promotions, information service and messages.



a sospensione
hanging system



con supporto
with stand

Caratteristiche Tecniche

Technical Specifications

PHOTO LUX MOTION	A1 Pro	A1L Pro	A0L Pro	PHOTO LUX MOTION
Finestra visibile (mm)	595xh885	840xh580	1190xh885	Window size (mm)
Dimensione immagine (mm)	670xh900	910xh600	1270xh900	Printed image size (mm)
N° immagini	12/16	9/12	7/9	N° images
Tempo di esposizione	5" - 5'	5" - 5'	5" - 5'	Display time
Tempo di traslazione	4"	5"	7"	Transfer time
Tipi di supporto	pellicola <i>backlit</i>	pellicola <i>backlit</i>	pellicola <i>backlit</i>	Type of media
Altezza supporto	914mm (36")	609,5mm (24")	914mm (36")	Media height
Scorrimento immagini	orizzontale - horizontal	orizzontale - horizontal	orizzontale - horizontal	Movement
Ingombro Photolux (mm)	781x180 x h1080	1070x190xh790	1400x190xh1080	Photolux size (mm)
Colonna (mm)	465x1600x100	735x1600x100	735x1600x100	Column stand size (mm)
Pedana (mm)	530x620x10	520x830x10	520x830x10	Base stand size (mm)
Colore standard	grigio - grey	grigio - grey	grigio - grey	Standard colour
Peso Photolux (kg)	52,7	54,4	83,7	Weight (kg)
Peso supporto (kg)	64	78,3	78,3	Stand weight (kg)
Opzionale	cestello, telecomando, colori: blu rosso basket, remote control, colour: blue, red	cestello, telecomando, colori: blu rosso basket, remote control, colour: blue, red	cestello, telecomando, colori: blu rosso basket, remote control, colour: blue, red	Optional
N° lampade	2	4	4	N° lamps
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz	Power supply voltage
Assorbimento	180 W	210 W	250 W	Consumption