

Photolux motion

A3 Pro – A2 Pro



a sospensione
hanging system



con base
with desk base



con supporto
with stand

Pannelli luminosi per interni, movimento motorizzato automatico fino a 15/25 immagini, particolarmente adatti per pubblicizzare prodotti, servizio informazioni e messaggi.
Indoor motion light displays with automatic posters changing up to 15/25 images, an ideal solution for sale promotions, information service and messages.

Caratteristiche Tecniche

Technical Specifications

PHOTO LUX MOTION	A3 Pro	A2 Pro	PHOTO LUX MOTION
Finestra visibile (mm)	420x275	420x580	Window size (mm)
Stampa foto (mm)	490x295	490x600	Printed image size (mm)
N° immagini	20/25	20/25	N° images
Tempo di esposizione	5" - 5'	5" - 5'	Display time
Tempo di traslazione	3"	3"	Transfer time
Tipi di supporto	pellicola <i>backlit</i>	pellicola <i>backlit</i>	Type of media
Altezza supporto	305mm (12")	609,5mm (24")	Media height
Scorrimento immagini	orizzontale - <i>horizontal</i>	orizzontale - <i>horizontal</i>	Movement
Dim. Photolux (mm)	630x180xh470	630x180xh780	Photolux size (mm)
Dim. supporto (mm)	260x100xh890	260x100xh890	Stand base size (mm)
Dim. base (mm)	630x180xh470	630x180xh470	Base size (mm)
Colore standard	grigio - <i>grey</i>	grigio - <i>grey</i>	Standard colour
Peso Photolux (kg)	23,3	32,4	Photolux weight (kg)
Peso supporto (Kg)	31,6	31,6	Stand weight (kg)
Peso base (kg)	10,9	10,9	Base weight (kg)
Opzionale	colori: blu, rosso <i>color: blue, red</i>	colori: blu, rosso <i>color: blue, red</i>	Optional
N° lampade	2	2	N° lamps
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz	Power supply voltage
Assorbimento	100 W	150 W	Consumption