

Photolux

Triangolare girevole / Triangle turning



30 x 42



50 x 70

Pannelli luminosi a tripla immagine con movimento motorizzato particolarmente adatti per pubblicizzare prodotti, servizio informazioni e messaggi.

Three-sided automatic light display, an ideal solution for sale promotions information service and messages.

Caratteristiche Tecniche

Technical Specifications

PHOTO LUX TRIANGOLARE GIREVOLE	21 x 30	30 x 42	50 x 70	PHOTO LUX TRIANGLE TURNING
Dimensione immagine (mm)	210x300	300x420	500x700	Image size (mm)
Dimensione finestra	205x300	295x420	480x700	Window size
N° immagini	3	3	3	N° images
Tipo di supporto	pellicola retroilluminata <i>backlit</i>	pellicola retroilluminata <i>backlit</i>	pellicola retroilluminata <i>backlit</i>	Type of support
Posizionamento	verticale - <i>vertical</i>	verticale - <i>vertical</i>	verticale - <i>vertical</i>	Positioning
Ingombro Photolux (mm)	250x350	400x450	600x725	Photolux size (mm)
Ingombro basamento (mm)	190x290x60	190x290x60	300x610x150	Base size (mm)
Colore standard	grigio - <i>grey</i>	grigio - <i>grey</i>	grigio - <i>grey</i>	Coloué standard
Peso (kg)	6,8	13,8	34	Weight (kg)
Giri / min	2	2	2	T / min
Motore potenza	3 W	3 W	3,5 W	Motor power
N° lampade	1	1	1	N° lamps
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	Supply power voltage
Assorbimento	20 W	50 W	75 W	Consumption