

**Canon****SCANNER A4 CANON DR 3080 CII**

Intelligent, tendance et ultra compact, le scanner DR-2580C associe des numérisations impeccables et rapides en couleur et niveaux de gris, recto verso à de nombreuses autres fonctionnalités, notamment liées aux e-mails. Un outil souple et efficace pour l'entreprise.

Des dimensions ultra compactes - Vitesse de numérisation rapide – 25 ppm (A4 portrait, noir et blanc, 200 ppp) - Numérisation des niveaux de gris et des couleurs - Qualité d'image superbe : 600 ppp - Fonction Contraste pour la numérisation de texte clair - Livré avec CapturePerfect et Adobe® Acrobat® Standard

**VITESSE DE NUMÉRISATION ACCRUE**

Le scanner DR-3080CII propose plusieurs options de numérisation. Les documents de texte peuvent être numérisés en mode noir et blanc (binaire) à une vitesse maximale de 40 pages par minute (80 ppm en mode recto verso). Si un document contient des photos, les modes Diffusion d'erreur ou 256 niveaux de gris permettent d'obtenir de meilleurs résultats. En outre, le scanner DR-3080CII propose un mode couleur 24 bits pour la numérisation simple face ou recto verso. Les dernières avancées technologiques induisent un gain de temps pour la numérisation en couleur comme en niveaux de gris.

**UTILISATION FACILE ET CONVIVIALE**

L'écran du panneau de numérisation permet d'exécuter les tâches rapidement et facilement, tout en autorisant les utilisateurs à modifier les paramètres même en cas de séparation par lots. Lorsque des documents simple face et recto verso sont mélangés dans un même lot, la fonction de suppression des pages blanches détecte et ignore automatiquement les pages blanches.

Le scanner DR-3080CII est doté de biens d'autres fonctions conviviales, parmi lesquelles 20 paramètres de préférence utilisateur et une fonction d'aide très utile.

**GAGNEZ DU TEMPS AVEC LE MODE DE PRÉNUMÉRISATION**

Le mode de prénumérisation simplifie les procédures et permet de gagner du temps lors de la numérisation par lots. Lorsque l'image de la première page s'affiche sur l'écran, vous pouvez régler la luminosité et le contraste et visualiser aussitôt le résultat (ce que ne permet pas la fonction de prévisualisation). Les paramètres ainsi définis sont appliqués à l'ensemble du lot, sans avoir à numériser une nouvelle fois la première page. Cette fonction fonctionne même pour les tâches de numérisation en mode noir et blanc (binaire).

**GESTION EFFICACE DU PAPIER**

Les fonctions d'alimentation évoluées du scanner DR-3080CII vous assure un chargement durable, souple et fiable pour toutes vos numérisations simple face comme recto verso pour tous les formats allant jusqu'au format B4 inclus. Le scanner DR-3080CII propose également une fonction Folio permettant de numériser des documents de format plus grand (compris entre les formats B4 et A3). Il suffit de plier votre document en deux et de le charger dans le scanner. Le scanner DR-3080CII numérise les deux faces du document plié et les compile pour recréer une image unique.

**LISIBILITÉ AMÉLIORÉE DES CARACTÈRES**

Le scanner DR-3080CII propose une fonction d'amélioration de rendu du texte pour optimiser la numérisation des images en noir et blanc. L'amélioration du rendu du texte améliore sensiblement la qualité des numérisations dans des conditions difficiles, par exemple des documents sur fond de couleur avec des caractères clairs ou des documents remplis au crayon.

**APPLICATIONS MULTIPLES ET VARIÉES**

Le logiciel intégré du DR-3080CII inclut les pilotes ISIS™ et TWAIN ainsi que l'application CapturePerfect pour Windows® 98/Me/NT/2000/XP.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Informations produit d'ordre général:**

Type:	Modèle de bureau
Couleur:	Oui
Dimensions:	L x P x H Bac fermé : 433 x 280 x 191 mm Bac ouvert : 344 x 555 x 191 mm

**Lecture de document:**

Poids:	8,1 kg
Source lumineuse:	Panneau DEL 1 ligne jaune-vert RVB à l'avant Panneau DEL 1 ligne à l'arrière
Vitesse de numérisation:	(Portrait A4, binaire) Haute vitesse 300 x 300 ppp : 40 ppm (recto), 80 ppm (recto verso) 200 x 200 ppp : 30 ppm (recto), 60 ppm (recto verso) 240 x 240 ppp : 25 ppm (recto), 50 ppm (recto verso) 300 x 300 ppp : 20 ppm (recto), 40 ppm (recto verso)
Mode de numérisation:	Recto/Recto verso
Résolution de numérisation:	300 x 300 ppp, 300 x 150 ppp, 240 x 240 ppp, 200 x 200 ppp

**Chargement de document:**

Epaisseur du document:	Chargement automatique : 0,06-0,15 mm Chargement manuel : 0,05-0,20 mm
Tailles de document:	Largeur : 55-257 mm Longueur : 70-364 mm
Types de papier:	Prise en charge du papier NCR et papier perforé pour classeur
Capacité du chargeur:	Environ 100 feuilles - 80 g/m <sup>2</sup>

**Fonctions spéciales:**

Pilotes:	Pilote ISIS/TWAIN, CapturePerfect
----------	-----------------------------------