

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 4880

### La nouvelle référence en impression professionnelle couleur/noir et blanc A2+

Découvrez une qualité d'impression impressionnante grâce à l'encre Epson 8 couleurs UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta. Les tirages photos, fine art et épreuves contractuelles prennent vie grâce à la reproduction des images irréprochable, la stabilité et la constance.

La dernière technologie d'encres Epson et le traitement d'image amélioré offrent une qualité d'impression et une fiabilité exceptionnelles. Grâce à l'encre pigmentaire UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta et aux trois nuances de noir, les images sont vraiment fidèles à l'original. En effet, le spectre de couleur étendu de cette nouvelle technologie d'encre saura répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Dégradés améliorés, métamérisme invisible, différentiel de glaçage réduit : vous allez être étonné de ce que vous pouvez réaliser sur de nombreux supports. Vitesses élevées, nouveaux pilotes et simplicité d'utilisation génèrent une productivité accrue.

**Idéale pour la photo, les Beaux-Arts et l'épreuve** – Résultats de qualité contractuelle pour les applications exigeantes

**Qualité exceptionnelle, en couleur et en noir et blanc** – Images superbes, couleurs très stables et dégradés optimaux

#### Avantages clés :

- Imprimante professionnelle 8 couleurs A2+/17" de très haute qualité
- Encre Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta pour un spectre de couleur étendu
- Idéale pour la photographie, les beaux-arts et l'épreuve
- Compatibilité avec un large éventail de supports

**Des couleurs douces et naturelles** – Grâce aux encres Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta

**Des résultats époustouflants** – Grâce au traitement d'image amélioré et à la gamme de rouges et de bleus étendue

**Qualité photo réaliste durable** – Résistance impressionnante à la lumière, qualité constante et reproductible

**Grand choix de supports** – Une gamme complète de finitions en mat, satiné, brillant et Beaux-Arts

**Productivité accrue** – Impression rapide et cartouches d'encre grande capacité pour l'impression nocturne

**Simplicité de fonctionnement** – Personnalisez, partagez et mémorisez les paramètres grâce aux nouveaux pilotes d'impression

|                                      |  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------|--|------------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Epson Stylus Pro 4880                |  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Format                               | 17" (A2+)  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Technologie d'impression             | Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™<br>Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Système d'encre                      | Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs<br>Encre pigmentée 9 couleurs (C, Vivid Magenta, J, Cc, Vivid Magenta clair, G, Gc, N photo, N mat) avec puce Intellidige et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeable)<br>Les cartouches de conversion d'encre requises pour le changement d'encre entre le N mat et le N photo sont fournies avec l'appareil.   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Résolution                           | Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Vitesse                              | Jusqu'à 12,8 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Pilote d'imprimante                  | Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Interfaces                           | Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Dimensions du rouleau                | Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Ø150 mm   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Gestion papier                       |  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Rouleau                              | Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur)<br>Largeur de support : 203,2 mm - 431,8 mm (8" à 17")<br>Longueur de support minimale : 279 mm<br>Épaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Feuille simple                       | Bac papier haute capacité avec chargeur automatique (jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire)<br>Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur<br>Largeur de support : A4 / LTR - A2 / C (210 mm - 431,8 mm)<br>Longueur de support : 279 mm - 610 mm<br>Épaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Marges d'impression                  |  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Rouleau                              | 4 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ;<br>mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ;<br>mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas) ;<br>mode 4 : 25 mm (haut et bas), 3 mm (côtés)   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Feuilles                             | 2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ;<br>mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Impression bord à bord / sans marges |  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Supports en rouleau / feuille simple | Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes : 8***, 10", 12", 14", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm**<br>Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée.<br>* Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau.<br>** Les formats 8" et 420 mm requièrent une entretoise.   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Cartouches d'encre                   | Capacité de 110 ou 220 ml<br>Système de cartouches d'encre Intellidige pour le contrôle du niveau d'encre, même avec des cartouches réinsérées   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
|                                      | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>110 ml</td> <td>220 ml</td> </tr> <tr> <td>Noir mat</td> <td>C13T613800</td> <td>C13T614800</td> </tr> <tr> <td>Noir photo</td> <td>C13T605100</td> <td>C13T606100</td> </tr> <tr> <td>Gris</td> <td>C13T605700</td> <td>C13T606700</td> </tr> <tr> <td>Gris clair</td> <td>C13T605900</td> <td>C13T606900</td> </tr> <tr> <td>Cyan</td> <td>C13T605200</td> <td>C13T606200</td> </tr> <tr> <td>Vivid magenta</td> <td>C13T605300</td> <td>C13T606300</td> </tr> <tr> <td>Jaune</td> <td>C13T605400</td> <td>C13T606400</td> </tr> <tr> <td>Vivid magenta clair</td> <td>C13T605600</td> <td>C13T606600</td> </tr> <tr> <td>Cyan clair</td> <td>C13T605500</td> <td>C13T606500</td> </tr> </table> |            | 110 ml | 220 ml | Noir mat | C13T613800 | C13T614800 | Noir photo | C13T605100 | C13T606100 | Gris | C13T605700 | C13T606700 | Gris clair | C13T605900 | C13T606900 | Cyan | C13T605200 | C13T606200 | Vivid magenta | C13T605300 | C13T606300 | Jaune | C13T605400 | C13T606400 | Vivid magenta clair | C13T605600 | C13T606600 | Cyan clair | C13T605500 | C13T606500 |
|                                      | 110 ml   | 220 ml     |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Noir mat                             | C13T613800   | C13T614800 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Noir photo                           | C13T605100   | C13T606100 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Gris                                 | C13T605700   | C13T606700 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Gris clair                           | C13T605900   | C13T606900 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Cyan                                 | C13T605200   | C13T606200 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Vivid magenta                        | C13T605300   | C13T606300 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Jaune                                | C13T605400   | C13T606400 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Vivid magenta clair                  | C13T605600   | C13T606600 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Cyan clair                           | C13T605500   | C13T606500 |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Résistance à la lumière*             | Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur<br>Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Informations générales               |  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Dimensions (L x P x H)               | 848 x 765 x 354 mm (taille min. de stockage du bac papier)<br>848 x 1 105 x 354 mm (taille max. du bac papier déployé)   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Poids                                | Environ 39,4 kg (sans l'encre et les supports)   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Niveau sonore                        | Environ 50 dB  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Consommation électrique              | A l'impression : 59 W ou moins<br>En veille : 5 W ou moins<br>A l'arrêt : 1 W ou moins   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Garantie                             | 1 an sur site<br>En option, extension de garantie de 3 ans   |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Options                              | Support rouleau double 2/3 po (haute tension) C12C811191<br>Entretoise d'impression sans marges pour rouleau de 420 mm et 8 po C12C811201<br>Lame de rechange de massicot automatique C12C815291<br>Réservoir de maintenance C12C890191  |            |        |        |          |            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |            |            |               |            |            |       |            |            |                     |            |            |            |            |            |

\* Conditions de test sous [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)



Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)  
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)  
Epson Europe BV - Succursale Belge  
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**